

Teilen:

**APC Ersatzbatterie Nr. 143****APCRBC143**

Description: Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

Beinhaltet : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

Produktübersicht

Technische Spezifikationen

Dokumentation

AusgangPrint Technical Specification 

Batterieausgangsspannung	120
--------------------------	-----

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
Akkumontage	Batteriepatrone enthalten
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)	3-5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Akkublöcke pro Reihe	10
Battery Volt Amp Stunde Kapazität	600

Abmessungen

Maximale Höhe	225mm , 22.5cm
Maximale Breite	279mm , 27.9cm
Maximale Tiefe	481mm , 48.1cm
Nettogewicht	22.27kg
Versandgewicht	25.18kg
Höhe für Versand	253mm , 25.3cm
Breite für Versand	293mm , 29.3cm
Tiefe für Versand	495mm , 49.5cm
Anzahl Paletten	32.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-3000Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-15000Meter

Conformance

Standardgarantie	1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
------------------	--------------------------------------

Nachhaltige Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)



Life Is On | Schneider Electric

neuen Lösungen und exklusiven Angeboten

Email

OK

WER WIR SIND

KONTAKTIEREN SIE UNS

FINDEN SIE EINEN RESELLER

Postleitzahl

SUCHEN

FINDEN SIE EINEN KATALOG

Schlüsselcode

SUCHEN



[ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#) >

[DATENSCHUTZERKLÄRUNG](#) >

© 2016, APC by Schneider Electric