

2N



2N Indoor View

Innensprechstelle mit einem 7-Zoll-Touchdisplay

Der 2N Indoor View sieht selbst in den luxuriösesten Penthäusern gut aus! Er ist fortschrittlich – bietet HD-Videoanrufe im Breitbildformat, kann in Smart-Home-Systeme integriert werden und unterstützt die Videoüberwachung. Installieren Sie ihn in der Wand, an der Wand oder auf einem Tischhalter.

7“-HD-TOUCHDISPLAY

Dank des großen Displays wird ihr Kunde die einfache Bedienung zu schätzen wissen. Sogar die aktuelle Wettervorhersage findet er gleich auf dem Startbildschirm.

AUSGEZEICHNETES DESIGN

Ein luxuriöses Penthouse verdient ein Gerät mit perfekter Optik. Bieten Sie die 2N Indoor View für ein solches Projekt an und haben sie damit hervorragende Erfolgsaussichten.

VIDEOÜBERWACHUNG

Der Bewohner kann jederzeit sehen, was an Orten passiert, an denen keine Sprechanlage, sondern nur eine IP-Kamera installiert ist (z. B. im Flur, auf dem Hof oder in der Garage).

VIDEOANRUF IM VOLLBILDMODUS

Wir haben die Ansicht des Videoanrufs geändert. Der Bewohner kann das Namensschild des Kuriers problemlos selbst lesen. Die Vollbilddarstellung ist nur mit einigen 2N Sprechstellen möglich.

ERSTE KONFIGURATION VON IHREM BÜRO AUS

Sie sparen Geld und Zeit. Die Einstellung aller Geräte im Projekt führen Sie aus der Ferne durch, ohne Serviceeinsatz.

PRIVATSPHÄRE DER BEWOHNER UND SICHERHEIT

In der 2N Indoor View ist unser eigenes Betriebssystem eingebaut. Damit sorgen wir dafür, dass die Konversation der Bewohner nicht abgehört oder aufgezeichnet wird.





INTEGRATION IN EIN INTELLIGENTES ZUHAUSE

Direkt vom Display des Gerätes aus schaltet der Bewohner die Klimaanlage oder die Beleuchtung ein oder ruft den Aufzug herbei. Das Gerät kann bis zu 3 verschiedene HTTP-Befehle versenden.

IDEAL FÜR MODERNISIERUNGEN

Neben der klassischen Ethernet-Version bieten wir auch eine WLAN-Variante an, die sich hervorragend eignet, um all diese fortschrittlichen Funktionen an Orten ohne Netzwerkverkabelung hinzuzufügen.

Varianten



Technische Spezifikationen

Stromversorgung

Typ	12V DC Adapter oder PoE 802.3af
Empfohlene Stromversorgung	12 V/1 A
Schutz vor Falschpolung	ja

Benutzerschnittstelle

Steuerung	kapazitive Touchdisplay
Displaygröße	7"
Displayauflösung	1024x600 px

Audio

Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert, 2W
Ausgang des Induktionskreises	600mV RMS
Codecs	G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Codecs	H.264
--------	-------

Schnittstelle

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Empfohlene Verkabelung	Cat5e oder besser

WLAN (optional)

Frequenz	2,4 GHz und 5 GHz
Standard	802.11n und 802.11ac
Antenne	integriert
Wichtig	WLAN und Ethernet können nicht gleichzeitig verwendet werden

Türklingelanschluss

Eingangstyp	Schaltkontakt (Taste/Relais)
Kontakttyp	normal getrennt (NO)
Kontaktparameter	bis zu 50 V/5 mA, DC

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (BxHxT)	193 x 157 x 50 mm
Gewicht	555 g
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
Empfohlene Höhe über dem Meeresspiegel	0 bis 2000 m

Gewährleistung

5-jährige Gewährleistung von 2N
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Prag, Tschechische Republik | +420 261 301 500 | sales@2n.com

2N.com