



Produktbeschreibung

REG-Montageadapter, mit Universalmodul UM-Cat.6A iso 10G, zur Befestigung auf einer DIN-Normschiene

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)

- für handelsübliche DIN-Schienenmontage

- Isolationsklasse II (ohne Erdanschluss)

- Isolationsklasse I (mit Erdanschluss)

- definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder am Modul möglich

- RJ45 Schrägauslass (ca. 45°)

- frontseitige Steckerentriegelung

- unverlierbare Verschlusskappe

- individuell beschriftbar mittels Beschriftungsträger

Eigenschaften Modul:

- Cat.6A iso Universalmodul, geschirmt

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)

- 1 x RJ45-Stecköffnung

- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)

- Zinkdruckgussausführung

- vernickelte Gehäuseoberfläche

- 360° Zugentlastung und Schirmung

- für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser

- massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE)

- flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE)

- 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit >10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)

- biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°)

- definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich

- Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge

- integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar)

- Farbcodes T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2

- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt

- UPOE-konform

- HDBaseT-konform

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt

- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt

- ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A

- DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt

- Lebensdauer > 750 Steckzyklen

- RJ11/12 fehlstecksicher
- GHMT gegenzertifiziert

Merkmale

Allgemein

Oberfläche	hochglänzend
Ausführung	Buchse
Beschriftungsfeld	Ja
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921663813

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Länge mm	18
Breite mm	73
Höhe mm	70
Nettogewicht Stück kg	0,052

Zertifizierungen

WEEE	Ja
GHMT	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen

Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	1
VPE Abmessung Breite mm	312
VPE Abmessung Höhe mm	178
VPE Abmessung Tiefe mm	87

Referenzen

Ähnlicher Artikel	13900304, 17000030
Zubehörartikel	39200002, 39200003

