

# DATENBLATT

## SC Simplex Kupplungen ohne Flansch im Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.

5351



### Beschreibung

SC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Flanschlose Kupplungen ermöglichen höhere Packungsdichten und können in Verbindung mit dem Keystonerahmen als Keystone-Modul verwendet werden.

### Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC
Bauform	SC-Simplex
Staubschutzkappe	Ja

### Mechanische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Befestigungsart	einrasten
Werkstoff der Hülse	Keramik

### Abmessungen

Länge	27,5 mm
Breite	14,7 mm
Höhe	9,2 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 – 85 °C
Lagertemperatur	-40 – 85 °C

### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Konform zu Standard	IEC61754-4
---------------------	------------

# DATENBLATT

## SC Simplex Kupplungen ohne Flansch im Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.

5351

### Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Kategorie	Farbe	Geeignet für Faserart	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Einfügedämpfung 850nm
53510.1	Kunststoffkupplung SC Simplex beige MM ohne Flansch, Keramikhülse	OM2	beige	Multimode	SC / PC	< 0,2dB	
53511.1	Kunststoffkupplung SC Simplex blau SM ohne Flansch, Keramikhülse	OS2	blau	Singlemode	SC / PC		< 0,2dB
53512.1	Kunststoffkupplung SC Simplex aqua MM ohne Flansch, Keramikhülse	OM3	aqua	Multimode	SC / PC		< 0,2dB
53513.1	Kunststoffkupplung SC Simplex violett MM ohne Flansch, Keramikhülse	OM4	erika-violett	Multimode	SC / PC		< 0,2dB
53518.1	Kunststoffkupplung SC/APC Simplex grün SM ohne Flansch, Keramikhülse	OS2	grün	Singlemode	SC / APC	< 0,2dB	