

## Datenblatt Art. 902.502

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	500Hz	<b>Frequency</b>	500Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°/90°		Black, similar to RAL 9005, 35°/90°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>2x # 940.083</b>		<b>2x # 940.083</b>	
Keystone Modul		Keystone Module	
CAT6 Kupplung geschirmt		CAT6 coupling shielded	
Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone)		Side 1: RJ45 coupling (keystone)	
Seite 2: RJ45 Kupplung		Side 2: coupling RJ45	
<b>1x # 918.041</b>		<b>1x # 918.041</b>	
Keystone Modul		Keystone module	
HDMI 2.0 Kupplung		HDMI 2.0 coupling	
Seite 1: Kupplung HDMI		Side 1: HDMI coupling	
Seite 2: Kupplung HDMI		Side 2: HDMI coupling	
<b>1x # 917.120</b>		<b>1x # 917.120</b>	
Keystone Modul		Keystone module	
USB 3.0 A/A (1:1 belegt)		USB 3.0 A/A	
Seite 1: USB Kupplung A		Side 1: USB coupling A	
Seite 2: USB Kupplung A		Side 2: USB coupling A	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)

**Material**

Gehäuse:  
Aluminium, nasslackiert, Inox

Abdeckung:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

**Lieferumfang**

1x DESK2 Steckdosenleiste;  
inkl. montierte Haltewinkel;  
inkl. 1,5m separate Gerätezuleitung  
GST18/Schutzkontakt

Im Karton

**Material**

Housing:  
Aluminium, wet painted, Inox

Cover:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

**Scope of delivery**

1x DESK2 power strip;  
incl. assembled mounting brackets;  
1.5 m separate device  
supply cable GST18/earthing contact

In carton

**Umgebungsbedingungen**

**Maximale Höhe** 0 - 3000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

**Environmental conditions**

**Maximum height** 0 - 3000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

**Konformität / Approbation**

**Bauart geprüft** DIN VDE 0620-1 /  
Bauart DIN 49440 /  
CEE 7/3

**Conformity / Approval**

**Type approved** DIN VDE 0620-1 /  
construction type DIN  
49440 / CEE 7/3

