

Artikelnummer: H02030F0010

PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern und Pigtails (Stecker eingesteckt) 6xSC Duplex Kupplung



Technische Attribute	
Gehäuse Typ	PROFI V 1 HE
Anzahl Kupplungen	6
Kupplung Typ	SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
Farbe	beige
Faser-Pigtails	12x 50/125, OM2, 2 m, SC
Anmerkungen	eingefärbt, spleißfertig abgesetzt

## Produkt-Beschreibung

Rangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in allen genormten 19" Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19" Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFIL V, PROFIL Plus sowie das Modulare LWL-Verteilssystem. Ein 10"-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm.

PROFIL V bietet mit der ausziehbaren Schublade jederzeit einen komfortablen Zugang zur Spleißablage. Die feststehende Rückwand erlaubt eine feste Kabelführung im Schrank ohne Reservelänge. Für den Übergang Rückwand zur Schublade ist ein Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser beigelegt. Der Einbau eines zusätzlichen Faserschutzschlauchs ist möglich.

## Lieferumfang

- Gehäuse, Frontplatte, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 1 Faserschutzschlauch, 1 Spleißkassette System Nokia mit 2 integrierten Spleißhaltern für je 12 Fasern, Deckel für Spleißkassette, Kupplungen/Adapter mit Keramikhülsen, Phosphorbronzehülsen und Pigtails siehe Tabelle, komplett montiert. Bei Lieferumfang mit Pigtails 9/125 und 50/125 sind Spleißschutz für Crimpspleiß System Telekom und Beschriftungstreifen enthalten.

Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	Stahlblech 1 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
Frontplatten	Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt, Beschriftungstreifen mit Kunststoffabdeckung optional
Kabeleinführungen	M25 für 6-20 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen
Montageausschnitte	für ST, SC, SC Duplex, FDDI (MIC), E2000, E2000 Compact, MT-RJ Buchse, MT-RJ- Kupplung, LC Duplex, DIN, FC/PC, F-SMA
Abmessungen in mm (1 HE): Breite	482
Abmessungen in mm (1 HE): Höhe	44
Abmessungen in mm (1 HE): Tiefe	300
Abmessungen in mm (2 HE): Breite	482
Abmessungen in mm (2 HE): Höhe	88
Abmessungen in mm (2 HE): Tiefe	300