

[Startseite](#) » [Produkte](#) » [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) » [Produktfamilie](#)



**APC Smart-UPS  
X 1500VA  
Rack/Tower LCD  
230V with  
Network Card**



**Part Number:**  
SMX1500RMI2UNC

**Ausgang**

Ausgangsleistung	1200 Watt / 1500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47 - 63 Hz
Wellenfaktor	3 : 1
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(8) IEC 320 C13
	(2) IEC Jumpers



**Eingang**


Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	160 - 285V
Input voltage adjustable range for main operations	151 - 302V
Kapazität des Input- Leistungsschalters	20A

**Batterien und Überbrückungszeit**

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Zusätzliche Möglichkeiten für	<a href="#">APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card</a>

## Autonomiezeit-Diagramm

Curve	Part Number(s)
A	SMX1500RMI2UNC
B	SMX1500RMI2UNC + (1) SMX48RMBP2U
C	SMX1500RMI2UNC + (2) SMX48RMBP2U
D	SMX1500RMI2UNC + (3) SMX48RMBP2U
E	SMX1500RMI2UNC + (4) SMX48RMBP2U



*Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen*

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#) [Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

## Kommunikation &amp; Management

Vorinstallierte SmartSlot™ Cards	<a href="#">AP9631</a>
Control panel	Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

## Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	645 Joule
Filterung	Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

## Abmessungen

Maximale Höhe	89.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	490.00 mm
Rackhöhe	2U

Nettogewicht	24.82 KG
Versandgewicht	30.00 KG
Versandhöhe	246.00 mm
Versandbreite	589.00 mm
Versandtiefe	620.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	16.00

#### Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40.00 dBA
Online thermische Auflösung	133.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

#### Conformance

Begutachtung	C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,VDE
Standardgarantie	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 year for battery
Konformität zu Umweltnormen	RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved