



PRIMUX

ISDN-KOMMUNIKATION FÜR PROFIS

GERDES PCI 2S0 Controller ** BULK **



Einsatzgebiete

Diese Karte ist die kleinste PrimuX-Karte. Mit 4 Kanälen eignet sie sich gut für Vermittlungen und Faxserver kleiner Unternehmen.

Leistungsmerkmale

Hochleistungs-Signalprozessor für geringe PC-Belastung und minimale Verzögerungen.

Anschluss

2 Basisanschlüsse (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz benötigt.

Treiber, CAPI

- Windows 98, ME, 2000, XP
- Linux
- Dual-Mode CAPI 1.1 und 2.0
- NDIS WAN MiniPort (für Internet- und WAN-Anbindung)
- Virtuelle Modemtreiber
- Tracer-Programm, Testprogramme
- Dynamische Kanalbündelung und Datenkompression nach Windows-Standard
- Multiadapterfähige Treiber. Es können sogar unterschiedliche PrimuX-Karten gleichzeitig betrieben werden.

Protokolle, Zusatzfunktionen

- X.75, Transparent, HDLC transparent, V.110, T.70 NL, ISO 8208
- Externes Protokoll DSS1 oder 1TR6.
- CAPI Fax G3 (Software Fax). Zusätzlich Fax-Polling (Abruf und Faxserver)
- Switching und Conferencing. Vollständige Unterstützung, auch controller-übergreifend.
- Supplementary Services (z.B. Dreierkonferenz, Rufweitschaltung).

Lieferumfang

- PrimuX 2S₀
- 2 ISDN-Anschlusskabel
- Treiber-CD
- Bedienungsanleitung