

Datenblatt Art. 902.301

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdoseneinheit / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~, IP20		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 1x # 940.083 Keystone Modul CAT6 Kupplung geschirmt Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone) Seite 2: RJ45 Kupplung		Custom Modules 1x # 940.083 Keystone module CAT6 coupling shielded Side 1: RJ45 coupling (keystone) Side 2: coupling RJ45	
1x # 917.120 Keystone Modul USB 3.0 A/A (1:1 belegt) Seite 1: USB Kupplung A Seite 2: USB Kupplung A		1x # 917.120 Keystone module USB 3.0 A/A Side 1: USB coupling A Side 2: USB coupling A	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Aluminium, nasslackiert, weiß ähnlich RAL 9010 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, wet painted, white similar to RAL 9010 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste DESK2
2x Haltewinkel (montiert)

Im Karton

Scope of delivery

1x Power strip DESK2
2x mounting brackets (mounted)

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20