



Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm² schwarz
mit Schukowinkelstecker

<p>ALU 1HE Steckdosenleiste 12xSchutzkontaktsteckdosen 1xÜberspannungsschutz</p>	<p>Aluminum 1U power strip 12xGerman socket outlets 1xovervoltage protection</p>
<p>Steckdosen</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach DIN49 440 geprüft nach VDE0620-1 12 x Schutzkontaktsteckdosen 2-polig mit Schutzkontakt 16 A / 250 V ~ Mit Überspannungsschutz 	<p>Socket</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach DIN49 440 geprüft nach VDE0620-1 12 x Schutzkontaktwinkelstecker 2-polig with earthing contact 16 A / 250 V ~ With overvoltage protection
<p>Überspannungsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit I_{sc}: 1,5kA, Schutzpegel Up: Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV Max. Leerlaufspannung U_{oc}: 6kV Nennspannung U_n: 230VAC; 50Hz Max. Dauerspannung U_c: 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige Gemäß Norm: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3 	<p>Overvoltage protection</p> <ul style="list-style-type: none"> Short circuit protect I_{sc}: 1,5kA, Protection level Up: Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV Open-circuit voltage U_{oc}: 6kV Rated voltage U_n: 230VAC; 50Hz Max. continuous voltage U_c: 255V; 50Hz optic signal for function / defect According to Standard: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zuleitung: 2,0m H05VV-F 5G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cord: 2,0m H05VV-F 5G1,5mm² black with earth contact right angled plug
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized
<p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	<p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C
<p>Haltewinkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE Haltewinkelset flach 	<p>Holding flanges :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 U set of flanges flat
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> In polybag
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt) 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (loose)