



**TAE 3x6 NFN Up rw
10210204**

Telekommunikations-Anschluss-Einheit für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte
EAN: 4043921036556
Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Leistungsmerkmale

Poligkeit	3 x 6-polig
Schraubkontakte	6
Zentralstück	•
Abdeckplatte	•
Spreizkrallen	•

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Betriebstemperatur	-5 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-5 °C bis +50 °C
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61 140	II
Gewicht	67 g

Abmessungen

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	31 mm

Steckverbinder/ Buchse

Bauart	nach DIN 41715:1991-05
Anschlusstechnik	Schraubkontakte für Leiter 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt
Buchsenelement universell geeignet	für 6-polige Stecker nach DIN 41715-3:1991-05
Material Kontaktfeder	CuNi 18 Zn 20
Oberfläche Kontaktfeder	Ni 2 µ + AuAgCu
Material Gehäuseteile	PBT, ABS
Lebensdauer (Steckzyklen)	> 10000 Zyklen

Elektrische Eigenschaften

Nennbetriebsspannung	125 V DC/AC
Betriebsstrom	max. 10 VA
Spannungsfestigkeit	1000 V, 50 Hz, 1 min
Isolationswiderstand	> 200 MOhm
Kontaktwiderstand	< 20/30 mOhm

Übertragungstechnische Eigenschaften der Steckverbinder/Buchsen

TIA/IAE-568-B.2-2001	Category 3
----------------------	------------