

Datenblatt Art. 381.109

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Verteiler Steckdose

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Mit Schraubklemme		With screw terminals	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20 mit Klappdeckeln		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20 with hinged lid	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Elastomer, schwarz ähnlich RAL 9005		Elastomer, black similar to RAL 9005	
Kontakte:		Contacts:	
CuZn 37		CuZn 37	
Kontaktträger:		Contact carrier:	
PA 6		Polyamide	
Deckel:		Elastomer, black similar to RAL 9005	
Elastomer, schwarz ähnlich RAL 9005			
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Verteiler Steckdosenleiste		1x Power outlet	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN 49 440 Teil 1	Type approved	DIN 49 440 part 1
Zertifiziert nach RoHs konform	IEC 60 884-1 (ed3.1)	Certified according to RoHs conformal	IEC 60 884-1 (ed3.1)
Sonstiges		Other	
mit Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten		with suspension eye and 4 fixing points	

