


## Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W schwarzes Gehäuse - grün V2



SYNERGY 21



kwh/1000h:	10,00
Lumen:	900
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz  
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Einscheibensicherheitsglas  
rostfreier Edelstahl Montagebügel  
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz  
Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz


LED: 10Watt Highpower Chip  
Abstrahlwinkel: 120°  
Reichweite ca. 15 Meter  
Lumen: 900lm, 90lm/Watt  
Grün: 515-525nm  
Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarz  
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C  
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)  
Abmessungen: (l\*b\*h) 115\*90\*105mm

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 10

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	115*90*105
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	grün
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	0.69 Kg

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1

Art.-Nr.	Name
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black