



MEC20163



MEC20166

Einschubschiene tiefenvariabel verschraubbar

- Zum Einbau in 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Tiefenvariabel.
- Von innen verschraubbar (Anwendung Schrankreihen).
- Höheneinstellung für unterschiedliche Korpushöhe möglich.

- **Material/Oberfläche**
 - Stahlblech 1,25 mm.
 - Verzinkt, blau chromatiert.

- **Belastbarkeit**
 - 200 N maximal, bei gleichmäßiger Verteilung.

- **Lieferumfang**
 - 2 Basisschienen.
 - 2 Verlängerungsschienen.
 - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
 - Paarweise.

- **Hinweis**

Beachten Sie bei der Auswahl der Einschubschiene die Einschubtiefe t des Schrankes bzw. Gehäuses.


Zur Montage werden 4 Stück 19"-Profile benötigt.

 - Adaptersatz bei der Verwendung von 19" Server Profilen: 1 Satz 01.147640.9.
 - Adaptersatz bei der Verwendung von Smaract 19"-Serverprofilen: 1 Satz 01.127.119.9

T _{Rack}	t	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
600	355-570	MIR2 / DCM / Smaract	01.103.091.0	1 Paar P
800-1200	565-740	MIR2 / DCM / Smaract	01.103.092.0	1 Paar P
900-1200	740	CoolTherm	01.103.092.0	1 Paar P
600	385	ConAct	01.103.091.0	1 Paar
500-600	435-460	DoubleProRack	01.103.091.0	1 Paar
600-800	560-660	DoubleProRack	01.103.092.0	1 Paar P



MEC20270



MEC20271

19"-Zwischenboden fest

- Integrierte Befestigungsbohrungen vorn und hinten für Griff- oder Gelenkkabelführung.
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

- **Material/Oberfläche**
 - Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
 - Trägerschiene, Tableau: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

- **Farbe**
 - Bestellendziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
 - Bestellendziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

- **Belastbarkeit**
 - 500 N statisch.

- **Lieferumfang**
 - 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
 - 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
 - 2 Trägerschienen.
 - 1 Zwischenbodentableau.
 - 1 Erweiterungstableau (ab L = 600).
 - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
 - Satzweise.

T _{Einschubtiefe}	B L	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
365	426 x 300	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.690.1.001	1 Stk
440	426 x 300	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.691.1.001	1 Stk
565	426 x 500	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.692.1.001	1 Stk
565	426 x 500	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.692.8.001	1 Stk
640	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.693.1.001	1 Stk
640	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.693.8.001	1 Stk
740	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.694.1.001	1 Stk
740	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.694.8.001	1 Stk
435, 460	426 x 300	DoubleProRack	01.102.691.1.001	1 Stk
560	426 x 500	DoubleProRack	01.102.692.1.001	1 Stk
635, 660	426 x 600	DoubleProRack	01.102.693.1.001	1 Stk
385	426 x 300	ConAct	01.102.690.1.001	1 Stk

P = **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:			Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit		