



Produktbeschreibung

2-fach UAE-Steckdose, reinweiß (ähnlich RAL 9010), mit Metalltragrings, mit Spreizkrallen

- universell anschaltbar
- Stecköffnung für 6- und 8-polige Stecker (RJ12 und RJ45)
- 2x8-polig
- 2x8 Schraubkontakte
- Metalltragrings für baustellengerechten Einsatz
- metrische Schrauben für Zentralstücke
- für Designabdeckungen der Schalterindustrie geeignet (Berker, Busch-Jäger, GIRA, JUNG, Merten u.a.)

Leistungsmerkmale

Poligkeit	2 x 8-polig
Schraubkontakte	2 x 8
Zentralstück	•
Abdeckplatte	•
Spreizkrallen	•
Buchselement universell geeignet	für 6-polige und 8-polige Stecker

Mechanische Eigenschaften

Steckverbinder/Buchse

Bauart	DIN EN 60603-7:2010-05
Anschluss technik	Schraubkontakte für Leiter bis 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt alternativ LSA-Kontakte für Leiter 0,4 bis 0,63 mm Ø, AWG 26 ... 22, Außendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm, 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit > 50 x
Material Kontaktfeder Buchsenelement	CuSn
Oberfläche Kontaktfeder Buchsenelement	1,5 µm Ni/1,3 µm Au
Lebensdauer (Steckzyklen) Buchsenelement	> 2500 Zyklen
Material Gehäuseteile	PBT, POM, ABS

Übertragungstechnische Eigenschaften

TIA/IAE-568-B.2-2001

Category 3

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen (mm):

80 x 80 x 31

Gewicht (g):

56

Downloads

 [EU-Konformitätserklärung](#)

